

HANKOOK MACHINE TOOLS GmbH

Rahlau 52, 22045 Hamburg Germany

Tel: + 49-(0)40-689459-0

Fax: + 49-(0)40-689459-79

E-mail: info@hankook-europe.com

ELEMENTI		METRICO	POLLICI	
CAPACITÀ	CAMPO DI ROTAZIONE	VTC-85R ø1000	VTC 85R ø 39 3/8	
	DIAMETRO MASSIMO DI TORNITURA	ø 850	ø 33 15/32	
	ALTEZZA MASSIMA DI TORNITURA	800	31 1/2	
MANDRINO	NASO DEL MANDRINO (TIPO N.)	A2-15		
	DIAMETRO DEL MANDRINO	ø 200	ø 7 7/8	
	PIATTAFORMA STANDARD	ø 610	ø 24 1/64	
	VELOCITÀ DEL MANDRINO	15 ~ 1500 rpm		
	N. VELOCITÀ DEL MANDRINO	AUTO-2		
	COPPIA MASSIMA	292 kgf.m	2112 lb.ft	
CORSA	CORSA MASSIMA (X/Z)	480/825	18 7/8 / 32 31/64	
	SPOSTAMENTO TRASVERSALE RAPIDO (X/Z)	15 m/min	590 9/16 pollici/min	
	TIPO DI GUIDA DI SCORRIMENTO	TIPO DI GUIDA QUADRATO PIATTO		
TORRETTA PORTAUTENSILI	TIPO DI TORRETTA PORTAUTENSILI	VDI 50		
	NUMERO DI UTENSILI	12		
	DIMENSIONE UTENSILE (O.D./I.D.)	32x25 / ø 60	1 1/4x1 / ø 2 23/64	
	UTENSILE ROTANTE	FORATURA	ø 25	1
		FRESATURA FINALE	ø 25	1
		FILETTATURA	M16	5/8
		VELOCITÀ MASSIMA	3000 rpm	
TEMPO DI INDICIZZAZIONE (1 passo/completo)	0,8/1,7 sec			
MOTORE	MOTORE DEL MANDRINO	AC 37 / 45 kW		
	SERVOMOTORE SULL'ASSE X, Z	AC 4 kW		
	MOTORE CON ALIMENTAZIONE DIRETTA DELL'UTENSILE ROTANTE	AC 7,5 / 11 kW		
DIMENSIONI DELLA MACCHINA	MACCHINA (LuxLaxAl)	4721x2200x3578	185 7/8x86 5/8x140 7/8	
MODELLO CNC	PESO	14.000 kg	30864 libbre	
	REGOLATORE AUTOMATICO	FANUC 21I-TB		